

# FRAMTEK PLASTICASA

## coperchio ROSSO colore BIANCO con sacchetto

Idropittura semilavabile extra fine di ottima qualità.

### Descrizione

Idropittura semilavabile extra fine di ottima qualità. Particolarmente formulata per la tinteggiatura di locali interni ove si voglia ottenere una finitura d'aspetto vellutato, ed esteticamente perfetta. Facile da applicare, fornisce una buona copertura e una buona resistenza allo sfregamento. Si può applicare su ogni tipo di intonaco, avendo cura che sia: sano, compatto, pulito asciutto ed esente da scorie non ancorate, di vecchie pitture. Può essere applicata su gesso scagliola, necessariamente pretrattato con fissativo vinilico.

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Stato Fisico</b>            | Liquido denso    |
| <b>Colore</b>                  | Bianco           |
| <b>Punto di infiammabilità</b> | Non infiammabile |
| <b>Proprietà esplosive</b>     | Non esplosivo    |
| <b>Proprietà comburenti</b>    | Non comburente   |
| <b>Solubilità in acqua</b>     | Idrosolubile     |
| <b>Peso specifico</b>          | Lt 1 = kg 1,750  |

### Composizione

Omopolimero di acetato di polivinile, ossido di titanio, additivi, cariche micronizzate.

### Imballi

Confezioni da litri 14.

### Stoccaggio

Conservare al riparo di fonti di calore; teme il gelo.

### Diluizione

Per applicazione a pennello diluire a circa 40-50% in volume.

Maggiori o minori diluizioni per applicazioni diverse.

### Applicazione

A pennello, a rullo, a spruzzo.

Su intonaci nuovi: spazzolare pulire accuratamente ed all'occorrenza isolare con fissante vinilico. Applicare quindi due mani di prodotto.

Su intonaci vecchi: asportare eventuali residui di vecchie pitture che non risultino ben fissati al muro e poi procedere come per gli intonaci nuovi.

Applicare il prodotto in due mani intervallate di 4 h.

Temperatura ambiente: min. +5° max +40°.

### Resa

7/8 mq/lit (una mano). Variabile a seconda della natura e delle condizioni del supporto.



## Essiccazione

A 20°C 1-2 ore al tatto, 8-10 ore in profondità, con condizioni medie di umidità.

## Consigli utili

Applicare preferibilmente a pennello, diluire solo la quantità necessaria ad eseguire il lavoro, tenere la confezione al riparo dal gelo.

### **FRAMTEK PLASTICASA contiene meno di 30 g/L di COV**

Valore limite UE di COV per tempera (cat.A/a vernici opache per pareti e soffitti interni): 30g/L  
SMALTIRE SECONDO LE DISPOSIZIONI LOCALI

Questo preparato non richiede etichettatura - Direttiva 1999/45/CE e ss.mm.ii.,  
Regolamento CLP 1272/2008 CE e ss.mm.ii.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative.  
La società, tuttavia non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo di Alfieri S.r.l.

